


SOFIA




- права каса с дебелина 22мм, с прави первази с широчина 70мм, свързани на 45 градуса.
- straight frame with 22mm thickness, straight sills with a width of 70mm, connected to 45 degrees.
- Il telaio è dritto, ed ha uno spessore di 22mm. I coprifili sono dritti con una larghezza di 70mm. e sono collegati a 45 gradi.



ROMA




- права каса с дебелина 22мм, с полу-обли первази с широчина 70мм, свързани на 45 градуса.
- straight frame with 22mm thickness, semi oval sills with a width of 70mm, connected to 45 degrees.
- Il telaio è dritto con uno spessore di 22mm. I coprifili a metà arrotondate con larghezza di 70mm. e collegati a 45 gradi.



OPTIMA




- права каса с дебелина 40мм, с прави первази. Може да бъде монтирана както като лява, така и като дясна врата. Первазите могат да бъдат свързани на 90 или на 45 градуса.
- straight frame with 40mm thickness, with straight sills. It can be assembled as well as left and as right door. Sills can be connected to 90 or 45 degrees.
- Il telaio è dritto con spessore di 40mm. ed i coprifili dritti. Può essere montato come una porta sinistra oppure -destra. I coprifili possono essere collegati a 90 oppure 45 gradi.



MILANO




- права каса с дебелина 40мм, с прави первази с широчина 70мм откъм панти и 100мм откъм каса, свързани на 90 градуса.
- straight frame with 40mm thickness, straight architraves with a width 70mm from the side of the hinges and 100mm from the side of the frame, connected to 90 degrees.
- telaio squadrato, spessore di 40mm, coprifili dritti con una larghezza di 70 mm sul lato delle cerniere e di 100mm sul lato degli stipiti.



FRANKFURT



- обла каса с дебелина 44мм, с обли первази с широчина 70мм, свързани на 45 градуса.
- oval frame with 44mm thickness, oval sills with a width of 70mm, connected to 45 degrees.
- Il telaio arrotondato con uno spessore di 44mm. I coprifili arrotondate con una larghezza di 70mm. collegati a 45 gradi.



SFERA



- обла каса с дебелина 40мм, с обли первази с широчина 70мм, свързани на 90 градуса.
- oval frame with 40mm thickness, oval architraves with a width 70mm, connected to 90 degrees.
- Il telaio arrotondato con uno spessore di 40mm. I coprifili arrotondate con una larghezza di 70mm, collegati di 90 gradi.

